

Applicativo SbnWeb – Trattamento di possessori e provenienze in UNIMARC e OPAC

1 Come si scaricano in UNIMARC possessori e provenienze;

Si scaricano come nota di provenienza nell'etichetta 317 e come relazione a Nome (Autore) nell'etichette 702 o 712 dipendentemente dal tipo nome.

Per ogni relazione inventari-possessori viene prodotto un tag autore (702 o 712) utilizzando per la descrizione del possessore i dati descrittivi registrati nella tabella tbc_posessore_provenienza, riportando in \$4 (relator code) il valore corrispondente al tipo di relazione presente con l'inventario (390 se possessore, 320 se provenienza) e in \$5 l'identificativo della copia con lo stesso formato utilizzato per la compilazione della \$5 nel tag 317; di seguito il dettaglio della regola di composizione del sottocampo \$5.

Codice ISIL della biblioteca di collocazione (IT- + codice anagrafico della biblioteca) seguito da un carattere a spazio

Sezione di collocazione

Collocazione

Specificazione della collocazione

Carattere "/" seguito dalla sequenza di collocazione, solo se quest'ultima è diversa da spazio

Esempio:

Possessore: Guicciardini, Piero

Codice anagrafico della biblioteca di collocazione ="FI0098",

Sezione di collocazione="Guicc.",

Collocazione ="1.4",

Specificazione della collocazione=" ",

Sequenza di collocazione="2.16"

317 ##\$aPossessore: Guicciardini, Piero <1808-1886>\$5IT-FI0098 Guicc.1.4/2.16

702 ##\$aGuicciardini \$b, Piero \$f<1808-1886>\$3CFIT000037\$4390\$5IT-FI0098 Guicc.1.4/2.16

2 Con quali attributi d'uso si cercano via Z3950.

Per la ricerca in OPAC dei documenti per possessore si utilizzano le informazioni presenti nei tag 702 e 712 utilizzando in abbinata l'indicizzazione dei sotto-campi della descrizione del nome (\$a + \$b + \$c + \$f) e l'indicizzazione del relator code (\$4) filtrando, per quest'ultimo, i valori "320" e "390".

A tale scopo sono stati definiti due nuovi elementi nella lista bib1.att:

- 4095 (sbnopac_posessore) che, limitatamente ai tag 702 e 712, indicizza in un'unica stringa i sotto-campi di descrizione del nome,
- 4094 (sbnopac_rc_posessore) che, limitatamente ai tag 702 e 712, indicizza il relator_code (\$4).

L'OPAC realizza la ricerca per possessore mettendo in AND i due attributi e filtrando i valori ammessi per il 4094: tutte le parole del nome devono essere presenti nell'attributo 4095 e il valore dell'attributo 4094 deve essere "320" oppure "390"